

PRODUKTSPECIFIKATION

BATTERIDRIVEN SMARTKAMERA

VicoSafe X83 MED SOLPANEL



Funktioner

- ◇ Ta emot push-meddelanden och videoklipp (anpassningsbar längd) i appen när kameran aktiveras
- ◇ Fjärrströmning via appen för att se filmer i realtid
- ◇ Stöder molnlagring (gratis i 3-dagar) lokalt Micro SD-kort (6-128 GB <V10) för videolagring, även möjlighet att spara videor direkt till din mobila enhet
- ◇ Utrustad med en solpanel för kontinuerlig strömförsörjning via solljus, vilket säkerställer långvarig prestanda utan att kameran behöver tas ned och laddas
- ◇ Inbyggd LED-spotlight för mörkerseende i färg (automatiskt utlöst eller manuellt aktiverad), alternativt infrarött vilket ger svart och vitt mörkerseende
- ◇ Inbyggd högtalare för att aktivera larmljud, avskräcker ev. inkräktare (automatiskt utlöst eller manuellt aktiverad)
- ◇ Inbyggd mikrofon för tvåvägs ljudkommunikation (aktiveras manuellt under livestreaming) Stark WiFi-signal med en räckvidd på upp till 150 meter i öppna miljöer, vilket säkerställer stabil anslutning
- ◇ IP65 klassad med utmärkt väderbeständighet
- ◇ Stöder delning till flera användare
- ◇ Manuella och schemalagda vilolägen för energibesparing
- ◇ Flexibla installationsalternativ

Kameraspecifikation

Strömförsörjning	Via solpanel, direktkopplad via USB-laddare eller via inbyggd batteribank
Batterityp	Uppladdningsbart litiumbatteri 4400 mAh (ej utbytbar)
Laddningsspänning	5 V DC
Laddningsström	1,5 A
Batteriets livslängd	Mer än 300 cykler vid en bibehållen ladd kapacitet på över 80%
Batteriets ladd intervall	Cirka 6 månader (20 dagliga videor, var och en på 10 sekunder)
Produktmaterial	ABS och PC
Monteringsmetoder	Skruv
Installationsplatser	Inomhus eller Utomhus
Indikator ljus	Blå (arbetar), gul (laddar), grön (laddad)
Max antal enheter	24 kameror av samma modell under samma fastighet
Wi-Fi-frekvens	2400-2483,5MHz (2.4GHz) (ej kompatibel med 5GHz Wi-Fi-nätverk)
Wi-Fi-överföringsräckvidd	150 m utomhus, kortare inomhus på grund av skuggor och avskärmade områden
Nätverk standard	IEEE 802.11 b/g/n
Sändningseffekt Wi-Fi	100mW e.r.p
Miljöparametrar	Laddningstemperatur: 0-45° Arbetstemperatur: -20-50° Förvaringstemperatur: -20-60° IP65
Upplösning	3MP (2048x1536)

Synfält	D125°xH106°xV57°
Lagring	Moln i 3-dagar eller via lokalt SD-kort upp till 128GB (ingår ej) <V10
PIR-detektion	Inbyggd PIR-sensor med en detekteringsvinkel på upp till 90°
PIR-avstånd	Känslighetsinställning: hög: 7–8 m, medium: 5–6 m, låg: 3–4 m för standardinstallation. Observera att PIR-avståndet kan minskas med 1–2 m på grund av omgivande temperaturfaktorer.
Nattseende	Vit spotlight (vid mörkerseende i färg) avstånd ca 7m Infraröda lysdioder (vid svart/vitt mörkerseende) avstånd ca 10m
Röst	HD brusreducerande mikrofon och tvåvägs intercom funktion
Dimensioner	67mm x 58mm x 89mm utan montagehållare
Vikt	232 gram
Godkännande	CE, FCC, MSDS, RoHS, UL62368, UN38.3, WEEE

Solpanelsspecifikation

Kabellängd	2,8 m
Effekt	3W
Driftspänning	5 V DC
Driftstemperatur	-20–50°
Laddningstemperatur	0–45°
Väderskydd	IP65

Innehåll

1 x säkerhetskamera
1 x USB-laddningskabel
1 x kameramonteringsfäste
1 x kameraskruvsats
1 x solpanel
1 x solpanel universalkoppling
1 x solpanelsmutter
1 x solpanelsockel
1 x Solpanelslåsskruv
1 x Solpanelsskruvsats
1 x Användarmanual SE/EN



PRODUCT SPECIFICATION

BATTERY OPERATED SMART CAMERA

VicoSafe X83 WITH SOLAR PANEL



Features

- ◇ Receive push notifications and video clips (customizable length) in the app when the camera is activated
- ◇ Remote streaming via the app to view footage in real time
- ◇ Supports cloud storage (free for 3 days) local Micro SD card (6-128 GB <V10) for video storage, also the ability to save videos directly to your mobile device
- ◇ Equipped with a solar panel for continuous power supply via sunlight, ensuring long-term performance without the need to take the camera down and charge
- ◇ Built-in LED spotlight for color night vision (automatically triggered or manually activated), alternatively infrared which provides black and white night vision
- ◇ Built-in speaker to activate alarm sound, deters possible intruder (automatically triggered or manually activated)
- ◇ Built-in microphone for two-way audio communication (manually activated during live streaming) Strong WiFi signal with a range of up to 150 meters in open environments, ensuring stable connection
- ◇ IP65 rated with excellent weather resistance
- ◇ Supports multi-user sharing
- ◇ Manual and scheduled sleep modes for energy saving
- ◇ Flexible installation options

Camera specification

Power supply	Via solar panel, directly connected via USB charger or via built-in battery bank
Battery type	Rechargeable lithium battery 4400 mAh (non-replaceable)
Charging voltage	5 V DC
Charging current	1.5 A
Battery life	More than 300 cycles at a maintained charged capacity of over 80%
Battery charging interval	About 6 months (20 daily videos, each of 10 seconds)
Product material	ABS and PC
Mounting methods	Screw
Installation locations	Indoor or Outdoor
Indicator light	Blue (working), yellow (charging), green (charged)
Maximum number of devices	24 cameras of the same model under the same property
Wi-Fi frequency	2400-2483.5MHz (2.4GHz) (not compatible with 5GHz Wi-Fi networks)
Wi-Fi transmission range	150 m outdoors, shorter indoors due to shadows and shielded areas
Network standard	IEEE 802.11 b/g/n
Wi-Fi transmission power	100mW e.r.p
Environmental parameters	Charging temperature: 0-45° Working temperature: -20-50° Storage temperature: -20-60°
Resolution	IP65 3MP (2048x1536)

Field of view	D125°xH106°xV57°
Storage	Cloud for 3 days or via local SD card up to 128GB (not included) <V10
PIR Detection	Built-in PIR sensor with a detection angle of up to 90°
PIR Distance	Sensitivity setting: high: 7-8m, medium: 5-6m, low: 3-4m for standard installation. Please note that the PIR distance may be reduced by 1-2m due to ambient temperature factors.
Night Vision	White spotlight (for color night vision) distance approx. 7m Infrared LEDs (for black/white night vision) distance approx. 10m
Voice	HD noise-reducing microphone and two-way intercom function
Dimensions	67mm x 58mm x 89mm without mounting bracket
Weight	232 grams
Weather Protection	IP65
Approvals	CE, FCC, MSDS, RoHS, UL62368, UN38.3, WEEE

Solar Panel Specification

Cable Length	2.8 m
Power	3W
Operating Voltage	5 V DC
Operating Temperature	-20–50°
Charging Temperature	0–45°
Contents	1 × Security camera CG6 1 × USB charging cable 1 × Camera mounting bracket 1 × Camera screw set 1 × Solar panel 1 × Solar panel universal connector 1 × Solar panel nut 1 × Solar panel socket 1 × Solar panel locking screw 1 × Solar panel screw set 1 × User manual SE/EN

