

Mottagningscentral för Hörselnedsatta

MODELL

FHN800HIA

Nätdriven med uppladdningsbart batteribackup

GARANTI

10 ÅR

- **RF** Kompatibel med Firehawk-serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
- **Nätdriven styrenhet med uppladdningsbar batteribackup.**
Kontrollenheten har en högintensiv LED-strob med hög intensitet som varnar användaren att ett larm har aktiverats.
- **Vibrerande kudde**
Placeras under en kudden, vibrerar för att varna/väcka användaren när den ligger i sängen .



UPPLADDNINGSBART LITUMBATTERI



NÄTANSLUTEN



BLIXTLJUS



VIBRERANDE KUDDE

Certifierad enligt BS5446-3: 2015



TEKNISK SPECIFIKATION

Strömförsörjning	Nätdriven med inbyggt uppladdningsbart backupbatteri
Larmtyp	Vibrerande dyna och blixtljus
Larmkoppling (RF-Länk)	Kompatibel med Firehawk serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
Frekvens	868 MHz
Indikatorer	GRÖN LED (nätström), RÖD LED (BRAND- och CO-detektor), GUL LED (Fel).
Enhetsmontering	Bordsstativ eller väggmontering.
Testknapp	Systemtest och Paus
Mått	75 mm x 75 mm x 35 mm
Vikt	0,514 kg
Användning i:	Bostadshus, husvagnar/husbilar och fritidsfordon, båtar.
Installationspositioner	Styrenheten kan monteras fristående eller vara väggmonterad
Drifttemperatur	-10°C eller högre +40°C
Fuktighet vid drift	30% - 90% RF
IP-klassning	IP42
Förpackning	Separat låda och ytterkartong (återvinningsbar kartong)
Ytterförpackning rymmer:	10st enheter
Max sammanlänkade larm	15st vid användning med FHN800HIA
Streckkod	EAN - 5055278500993
Godkänd/Certifierad enligt	BS5446-3: 2015
Garanti	10 år

Deltronic Security AB, EA Rosengrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sverige

Tel: +46-31-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic förbehåller sig rätten att ändra design- eller specifikationsdetaljer utan föregående meddelande.

RF-link Hard of Hearing System

MODEL		WARRANTY
FHN800HIA	Mains powered with rechargeable battery back-up	10 YEARS

- **RF-LINK** Compatible with the Firehawk range of smoke detectors (FHB10-RF), heat detectors (FHH10-RF), CO detectors (CO10-RF) plus the RF module for mains alarms (FHN600RF) and the receiving central (FHN800HIA)
- **Mains Powered Control Unit with Rechargeable Battery Back up.**
The Control Unit has a high intensity LED Flashing Strobe light to alert the user that an alarm has been activated
- **Vibrating pillow pad**
Placed under a pillow, vibrates to alert/wake the user when lying in bed.



Conforms to BS5446-3:2015



TECHNICAL SPECIFICATION	
Power Supply	Mains powered with built-in rechargeable battery back-up
Alarm Type	Vibrating Pad & Strobe Light
Alarm interlink (RF-Link)	Compatible with Firehawk smoke detectors (FHB10-RF), heat detectors (FHH10-RF), CO detectors (CO10-RF) plus the RF module for mains alarms (FHN600RF) and the receiving central (FHN800HIA)
Operating frequency	868MHz
Indicators	GREEN LED (mains power), RED LED (FIRE and CO Alarm) , YELLOW LED (Fault).
Device Fixing	Table Stand or Wall Mount.
Test/Hush	Test & Silence
Dimensions	75mm x 75mm x 35mm
Weight	0.514 kg
Use in:	Dwelling houses, Caravans/motorhomes & Leisure vehicles, Boats.
Installation positions	Control unit can be free standing or wall mounted
Operating Temperature	-10°C or greater +40°C
Operating Humidity	30% - 90% RH
IP Rating	IP42
Packaging	Individual box & Outer carton (Recyclable cardboard)
Outer carton	10pcs
Max interlinked alarms	15pcs if used with FHN800HIA
Barcode	EAN - 5055278500993
Approval/Certified to	Conforms to BS5446-3: 2015
Warranty	10 years

Deltronic Security AB, EA Rosengrensgrata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden

Tel: +46-31-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic reserve the right to change the design or specification details without prior notice.