

## Batteridrivet CO-larm



MODELL		GARANTI
<b>CO10-RF</b>	Inbyggt 10-års litiumbatteri	<b>10 ÅR</b>

- **RF-LINK** Kompatibel med Firehawk-serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
- Data Scan – datautvinning med Firehawk-appen
- Beprövad elektrokemisk sensor av högsta kvalitet
- Liten och kompakt
- Enkel anslutning och installation



### DATAHÄMTNINGSSAPP

Skanna ditt kompatibla Deltronic CO-larm för information och data



BS EN 50291-1:2018  
BS EN 50291-2:2019  
KM 573122



TEKNISK SPECIFIKATION	
Strömförsörjning	3V DC, Inbyggt litiumbatteri
Larmtyp	CO-detektor
Larmkoppling (RF-Länk)	Kompatibel med Firehawk-serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
Frekvens	868 MHz
Indikatorer	Grön = Ström. Röd = Larm. Gul = Fel
Installationsplatser	Fäst i tak eller vägg (vanligast)
Testknapp	Test och Pausknapp
Mått	30 mm x 65 mm x 100 mm
Vikt	80 g
Larmljudnivå	85 dB (A) vid 3 m
Används i:	Bostadshus, Husvagnar/husbilar och fritidsfordon, Båtar.
Driftstemperatur	-10°C eller högre +40°C
Fuktighet vid drift	30% - < 85% RF
IP-klassning	IP42
Förpackning	Separat låda och ytterkartong (återvinningsbar kartong)
Ytterkartong	10 enheter
Max sammanlänkade larm	15 vid användning med FHN800HIA
Streckkod	EAN - 5055278501020
Godkännande	Certifiering enligt BS EN50291-1:2018; BS EN50291-2:2019
Garanti	10 år

**Deltronic Security AB, EA Rosengrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sverige**

Tel: +46-31-140800 | [order@deltronic.se](mailto:order@deltronic.se) | [www.deltronic.se](http://www.deltronic.se)

Deltronic förbehåller sig rätten att ändra design- eller specifikationsdetaljer utan föregående meddelande.

# RF-link Carbon Monoxide Alarm



MODEL		WARRANTY
<b>CO10-RF</b>	Built-in 10-year lithium battery	<b>10 YEARS</b>

- **RF-LINK** Compatible with the Firehawk range of smoke detectors (FHB10-RF), heat detectors (FHH10-RF), CO detectors (CO10-RF) plus the RF module for mains alarms (FHN600RF) and the receiving central (FHN800HIA)
- 10 year lithium powered
- Data Scan – data extraction using Firehawk App
- Proven top quality electrochemical sensor
- Small and Compact
- Ease of linking and installation



**DATA SCAN APP**  
Scan your compatible Deltronic CO alarm for device information

**CE**  
**UK**  
**CA**

BS EN 50291-1:2018  
BS EN 50291-2:2019  
KM 573122



TECHNICAL SPECIFICATION	
Power Supply	3V DC, Built-in Lithium Battery
Alarm Type	Standalone Long Life
Alarm interlink (RF-Link)	Compatible with the FireHawk RF-LINK range of Smoke Alarms (FHB10-RF), Heat Alarms (FHH10-RF), CO Alarms (CO10-RF), RF-Link Module for Mains Alarms (FHN600RF) and the Hard of Hearing Alarm (FHN800HIA)
Operating frequency	868MHz
Indicators	Green = Power. Red = Alarm. Amber = Fault
Alarm Installation positions	Fix to ceiling or wall
Testbutton	Test & Silence
Dimensions	30mm x 65mm x 100mm
Weight	80g
Alarm Sound level	85dB (A) at 3m
Use in	Dwelling houses, Caravans/motorhomes & Leisure vehicles, Boats.
Operating Temperature	-10°C or greater +40°C
Operating Humidity	30% - < 85% RH
IP Rating	IP42
Packaging	Individual box & Outer carton (Recyclable cardboard)
Outer carton	10pcs
Max interlinked alarms	15pcs if used with FHN800HIA
Barcode	EAN - 5055278501020
Approval	Certified to BS EN50291-1:2018; BS EN50291-2:2019
Warranty	10 years

**Deltronic Security AB, EA Rosengrens gata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden**

Tel: +46-31-140800 | [order@deltronic.se](mailto:order@deltronic.se) | [www.deltronic.se](http://www.deltronic.se)

Deltronic reserve the right to change the design or specification details without prior notice.