

Batteridrivnen Optisk Rökdetektor

MODELL		GARANTI
FHB10-RF	Inbyggt 10-års litiumbatteri	10 ÅR

- **RF** Kompatibel med Firewk-serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
- **TSE TEKNIK** för snabb detektering
- **X-PROFILE** rökkammare
- Stor test/paus knapp
- Om lågt batteri, paus upp till 10 timmar
- Enkel anslutning och installation



TEKNISK SPECIFIKATION	
Matningsspänning	3V DC, Inbyggt litiumbatteri
Larmtyp	Batteridrivnen optisk sammankopplingsbar rökvarnare
Larmkoppling (RF-Länk)	Kompatibel med Firehawk-serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
Frekvens	868 MHz
Testknapp	Stor test och pausknapp.
Mått	9 cm (90 mm) diameter x 5,8 cm (58 mm) Djup
Vikt	148 g
Larmljudnivå	85 dB (A) vid 3 m
Användning i:	Hall, vardagsrum, matsal, sovrum. Använd inte i kök (använd värmelarm)
Installationsplatser	Tak eller vägg
Drifttemperatur	0°C – 40°C
Fuktighet vid drift	< 85 % RF
Plastmaterial	ABS Klassad enligt UL94 V-0
Förpackning	Separat låda och ytterkartong – återvinningsbar kartong.
Ytterkartong rymmer	10st
Max sammanlänkade larm	15st vid användning med FHN800HIA
Godkänd	Certifierad enligt BS EN 14604:2005
Streckkod	EAN 5055278501006
Garanti	10 år

Deltronic Security AB, EA Rosengrens gata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden

Tel: +46-31-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic förbehåller sig rätten att ändra design- eller specifikationsdetaljer utan föregående meddelande.

Battery Operated Smoke Alarm

MODEL		WARRANTY
FHB10-RF	Sealed 10-year lithium battery	10 YEARS

- **RF-LINK** Compatible with the Firehawk range of smoke detectors (FHB10-RF), heat detectors (FHH10-RF), CO detectors (CO10-RF) plus the RF module for mains alarms (FHN600RF) and the receiving central (FHN800HIA)
- **TSE TECHNOLOGY** for fast detection
- **X-PROFILE** detection chamber
- Large test/silence button
- Low battery silence - for up to 10 hours
- Ease of linking and installation



TECHNICAL SPECIFICATION	
Supply Voltage	3V DC, Built-in lithium battery
Alarm Type	Battery Optical Multi-Criteria-Enhanced Radio Interlinked Smoke Alarm
Alarm interlink (RF-Link)	Compatible with Firehawk smoke detectors (FHB10-RF), heat detectors (FHH10-RF), CO detectors (CO10-RF) plus the RF module for mains alarms (FHN600RF) and the receiving central (FHN800HIA)
Operating frequency	868MHz
Test button	Large Test/Hush button.
Dimensions	9cm (90mm) diameter x 5.8cm (58mm) Depth
Weight	148g
Alarm Sound level	85dB(A) at 3m
Use in	Landing, hall, living room, dining room, bedrooms. Do not use in kitchen (use Heat Alarm)
Installation positions	Ceiling or wall
Operating Temperature	0°C – 40°C
Operating Humidity	< 85% RH
Plastic material	ABS Rated at UL94 V-0
Packaging	Individual box & outer carton – recyclable cardboard.
Outer carton	10pcs
Maximum interlinked alarms	15pcs when used with FHN800HIA
Approval	Certified to BS EN 14604:2005
Barcode	EAN 5055278501006
Warranty	10 years

Deltronic Security AB, EA Rosengrens gata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden

Tel: +46-31-140800 | order@deltronic.se | www.deltronic.se

Deltronic reserve the right to change the design or specification details without prior notice.