

# Batteridrivnen Värmedetektor

<b>MODELL</b>	<b>GARANTI</b>
<b>FHH10-RF</b>	<b>10 ÅR</b>

Inbyggt 10-års litiumbatteri

- **RF** Kompatibel med Firehawk-serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
- **ADVANCERAD TERMISTOR** Skräddarsydd programvara för optimal detektion.
- Liten och kompakt
- Stor test/paus knapp
- Om lågt batteri, paus upp till 10 timmar
- Enkel anslutning och installation



PAUS FUNKTION



10 ÅRS BATTERI



BS 5446-2:2003  
KM 654703



## TEKNISK SPECIFIKATION

Matningsspänning	3V DC, Inbyggt litiumbatteri
Larmtyp	Batteridrivnen sammankopplingsbar värmevarnare
Larmkoppling (RF-Länk)	Kompatibel med Firehawk-serien av rökdetektorer (FHB10-RF), värmedetektorer (FHH10-RF), CO-detektorer (CO10-RF), RF-modul för nätanslutnadetektorer (FHN600RF) och mottagarcentral (FHN800HIA)
Frekvens	868MHz
Testknapp	Stor test och pausknapp.
Mått	9 cm (90 mm) diameter x 7,3 cm (73 mm) Djup
Vikt	138 g
Ljudnivå för larm	85 dB(A) vid 3 m
Användning i:	Kök, garage och vindar
Installationsplatser	Tak eller vägg
Driftstemperatur	0 °C – 40 °C
Driftsfuktighet	< 85 % RF
Plastmaterial	ABS Klassad enligt UL94 V-0
Förpackning	Separat låda och ytterkartong – återvinningsbar kartong.
Ytterkartong	10st
Max antal larm	15st vid användning med FHN800HIA
Godkänd/Certifierad enligt	BS 5446-2: 2003
Streckkod	EAN 5055278501013
Garanti	10 år

**Deltronic Security AB, EA Rosengrensgata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden**

Tel: +46-31-140800 | [order@deltronic.se](mailto:order@deltronic.se) | [www.deltronic.se](http://www.deltronic.se)

Deltronic förbehåller sig rätten att ändra design- eller specifikationsdetaljer utan föregående meddelande.

# Battery Operated Heat Alarm

MODEL		WARRANTY
<b>FHH10-RF</b>	Sealed 10-year lithium battery	<b>10 YEARS</b>

- **RF-LINK** Compatible with the Firehawk range of smoke detectors (FHB10-RF), heat detectors (FHH10-RF), CO detectors (CO10-RF) plus the RF module for mains alarms (FHN600RF) and the receiving central (FHN800HIA)
- **ADVANCED THERMISTOR** Heat Alarm with bespoke software.
- Small & compact
- Large test/silence button
- Low battery silence - for up to 10 hours
- Ease of linking and installation



TECHNICAL SPECIFICATION	
Supply Voltage	3V DC, Built-in lithium battery
Alarm Type	Battery Radio Interlinked Heat Alarm
Alarm interlink (RF-Link)	Compatible with the FireHawk RF-LINK range of Smoke Alarms (FHB10-RF), Heat Alarms (FHH10-RF), CO Alarms (CO10-RF), RF-Link Module for Mains Alarms (FHN600RF) and the Hard of Hearing Alarm (FHN800HIA)
Operating frequency	868MHz
Testbutton	Large Test/Hush button.
Dimensions	9cm (90mm) diameter x 7.3cm (73mm) Depth
Weight	138g
Alarm Sound level	85dB(A) at 3m
Use in:	Kitchens, garages and lofts
Installation positions	Ceiling or wall
Operating Temperature	0°C – 40°C
Operating Humidity	< 85% RH
Plastic material	ABS Rated at UL94 V-0
Packaging	Individual box & outer carton – recyclable cardboard.
Outer carton	10pcs
Maximum interlinked alarms	15pcs when used with FHN800HIA)
Approval/Certified to	BS 5446-2: 2003
Barcode	EAN 5055278501013
Warranty	10 years

**Deltronic Security AB, EA Rosengrens gata 4, 421 31 Västra Frölunda, Sweden**

Tel: +46-31-140800 | [order@deltronic.se](mailto:order@deltronic.se) | [www.deltronic.se](http://www.deltronic.se)

Deltronic reserve the right to change the design or specification details without prior notice.